



Produit non homologué sur route ouverte

S.A.S Chrono'Sport

Route de Noailles
60730 CAUVIGNY
FRANCE

03.44.03.54.00

03.44.03.54.01




KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

JEEP WRANGLER 2.5L i 103HP 88>91

Référence :P537

NOTICE DE MONTAGE

- Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A)
- Emboîter le filtre GREEN sur la canalisation d'origine à l'aide du manchon fourni.(schéma B)
- Emboîter la canalisation de recyclage des vapeurs d'huile sur le raccord fixé sur le filtre GREEN.(schéma B et C)
- Positionner le filtre GREEN à l'aide de la patte de fixation fournie sur le support de la boîte à air.(schéma B et C)
- Fixer le filtre GREEN à l'aide des vis fournies.
- Positionner le filtre GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.



IMPORTANT

Les produits GREEN sont garantis contre tout vice de fabrication. Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication. Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64




Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms. ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



Procédure de nettoyage des filtres



- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès




How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.
Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



Procedure for cleaning the GREEN filters



- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

Produit non homologué sur route

NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	K 8.70V	1
RACCORD CONNECTOR	JDD 12	1
RACCORD CONNECTOR	CD 16	1
PATTE BRACKET	FIX 30	1
VIS SCREW	VTH 8.20	1
RONDELLE WASHER	RP 08	3
RONDELLE WASHER	RL 8.30	2
ECROU NUT	ECN 08	2
COLLIER CLAMP	70/90	2
MANCHON SLEEVE	M5D70	1



Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.



Proceso de limpieza de los filtros



- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.
CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Imprimir el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar el agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

